



# ВОСТОК-ХОЛОД

Центральный офис:  
83037, Украина, г.Донецк  
ул. Вербоноля, 24  
[www.vostokholod.com](http://www.vostokholod.com)  
062-203-9157  
050-473-2844

Игорь  
Телефон: 050-910-3050  
E-mail: [holodsuper@mail.ru](mailto:holodsuper@mail.ru)  
ICQ: 485-855-21

## Действующий прайс-лист на ПВХ-материал, €/ролл

По состоянию на 12.10.2011 г.

Термоизоляционные ленточные завесы производства **EXTRUFLEX (Франция)** различной ширины и толщины. Материал прозрачен (свето-проникновение до 80 %), позволяет персоналу контролировать ситуацию вне помещения, обладает высоким сопротивлением на разрыв, на истирание, не желтеет, не усыхает, предусматривает движение транспорта в проеме со скоростью до 5 км/ч, легко проходим, легко очищаем (вода, мыло), травмобезопасен. Применяется в промышленности с 1963 года. **Продукция сертифицирована Украине. Преимуществом конструкции используемой фирмой «Восток-Холод», является применение поворотного кронштейна, из нержавеющей стали, типа КИТ, который рекомендован заводом - производителем PVC – лент**

### Техническая характеристика PVC материала.

Характеристика	Методика	Единица измерен.	St (+ 60... -16 <sup>0</sup> C)	Cold (+ 50... - 45 <sup>0</sup> C)
Плотность	DIN 53 479	г./см <sup>3</sup>	~1,22	~1,18
Базовая твёрдость	DIN 53 505	-	77	63
Точка ломкости	DIN 53 372	С	Около - 35 <sup>0</sup> C	Около - 45 <sup>0</sup> C
Водная абсорбция	DIN 53 472	%	0,09	0,1
Прочность на разрыв	DIN 53 455	Мпа	17	13
Удлинение до разрыва	DIN 53 455	%	380	420
Реакция на огонь	DIN 53 382	-	Самозатухание	Самозатухание
Воспламеняемость	US VSS 302	-	Нет	Нет
Звукоизоляция	DIN 52 210	-	~30 dB	~30 dB
Светопроницаемость	-	%	> 80	> 80

Ширина ленты в мм =>			100	200	300	300	400	400
Толщина ленты в мм =>			1,2	2	2	3	3	4
Наименование	Марка	Код	Цена, €/ролл					
Стандартный прозрачный	ST	REF. 100	75	136	221	304	420	555
Стандартный прозрачный двухсторонне ребристый	ST ребр	REF. 100R		155		332		645
Хладостойкий прозр.зеленоватый	COLD	REF. 105		141	215	316		620
Прозрачный двухсторонне ребр.хладостойкий	COLD ребр	REF. 111R		161		371		673
Красный прозрачный	RED	REF. 141		160		485		

Кронштейн из нержавеющей стали в комплекте с прижимными планками 16 €м.пог.  
Длина стандартного ролла 50м